


















Listă prețuri parteneri - Conectori IRMA Solar





Conectorii uzuali au prețurile afișate în tabelul de mai jos. Celelalte componente pot fi produse la comandă pentru proiecte mari de parcuri fotovoltaice sau CEF.

PRODUS	DESCRIERE	U.M.	PREȚ fără TVA
Pereche conectori MC4 tip PV-IRM101	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Tip cabluri: 2,5/4/6 mm² ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP68 ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector MC4 (mamă + tată) ⚙ Tensiune: 1000V 		1 pereche (Seturi de 50 perechi) 4,2
Pereche conectori MC4 tip PV-IRM101B	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Tip cabluri: 2,5/4/6 mm² ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP68 ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector MC4 (mamă + tată) ⚙ Tensiune: 1500V 		1 pereche (Seturi de 50 perechi) 4,8
Pereche conectori MC4 tip PV-IRM101A	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Tip cabluri: 2,5/4/6 mm² ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP68 ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector MC4 (mamă + tată) ⚙ Tensiune: 1500V 		1 pereche La comanda

<p>Pereche conectori tip SY-CP4C/MTCP1046</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Tip cabluri: 2,5/4/6 mm² ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP67 ⚙ ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector MC4 (mamă + tată) ⚙ Tensiune: 1000V 		<p>1 pereche</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-BA21-AB/MTT2AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Tip cabluri: 2,5/4/6 mm² ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP67 ⚙ ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector MC4 cu ramificație în T, 2 în 1 ⚙ ⚙ Tensiune: 1500V 		<p>1 pereche</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-BA31-AB/MTT3AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP67 ⚙ ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector cu ramificație în T, 3 în 1 		<p>1 pereche</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-BA41-AB/MTT4AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP67 ⚙ ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector cu ramificație în T, 4 în 1 		<p>1 pereche</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-BA51-AB/MTT5AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙ Carcasă: PPO ⚙ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙ Grad de protecție: IP67 ⚙ ⚙ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙ ⚙ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙ Conector cu ramificație în T, 5 în 1 		<p>1 pereche</p>	

<p>Pereche conectori tip SY-BA61-AB/MTT6AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP67 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector cu ramificație în T, 6 în 1 		<p>1 pereche</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-BY21-AB/MXY2AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Secțiune cablu: 4 mm² ⚙️ Lungime totală: 35 cm ⚙️ Conector cu ramificație în Y, 2 în 1 		<p>1 pereche</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-BY31-AB/MXY3AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Secțiune cablu: 4 mm² ⚙️ Lungime totală: 35 cm ⚙️ Conector cu ramificație în Y, 3 în 1 		<p>1 pereche</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-BY41-AB/MXY4AB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Secțiune cablu: 4 mm² ⚙️ Lungime totală: 50 cm ⚙️ Conector cu ramificație în Y, 4 în 1 		<p>1 pereche</p>	
<p>Set conectori tip SY-CF4C/MXCF10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP67 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector cu siguranță fuzibilă ⚙️ Tensiune: 1000V ⚙️ Curent: 3-25A 		<p>1 set</p>	

<p>Set conectori tip SY-CF4A/MXCF10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP67 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector cu siguranță fuzibilă ⚙️ Tensiune: 1000V ⚙️ Curent: 3-25A 		<p>1 set</p>	
<p>Pereche conectori tip SY-4CP/4CN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Tip cabluri: 10 mm² ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP68 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector MC4 (mamă + tată) ⚙️ Tensiune: 1500V 		<p>1 pereche</p>	
<p>Set conectori tip SY-CF0-15/MNCF15A</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP68 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector cu siguranță fuzibilă ⚙️ ⚙️ Tensiune: 1500V 		<p>1 set</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Curent: 3-30A 			
<p>Set conectori tip SY-CF2-15/MNCF15B</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP68 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector cu siguranță fuzibilă ⚙️ Tensiune: 1500V ⚙️ Curent: 3-30A 		<p>1 set</p>	

<p>Set conectori tip SY-CF3-15/MNCF15C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP68 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector cu siguranță fuzibilă ⚙️ Tensiune: 1500V ⚙️ Curent:3-30A 		<p>1 set</p>	
<p>Set conectori tip SY-CF4-15/MNCF15D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Carcasă: PPO ⚙️ Rezistență la contact: 0,5mΩ ⚙️ Contacte: cupru placat cu staniu ⚙️ Grad de protecție: IP68 ⚙️ ⚙️ Clasa flamare: UL94-V0 ⚙️ Dimensiuni pini: Ø4 mm ⚙️ Conector cu siguranță fuzibilă ⚙️ Tensiune: 1500V ⚙️ Curent:15-30A 		<p>1 set</p>	
<p>Cablu prelungitor 4 mm² cu conector MC4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Material: XLPO ⚙️ ⚙️ Lungime cablu: 2m ⚙️ ⚙️ Secțiune cablu: 4 mm² ⚙️ Culori: roșu, negru ⚙️ Conector MC4 ⚙️ Tensiune: 1500V 		<p>1 bucată</p>	
<p>Cablu prelungitor 6 mm² cu conector MC4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Material: XLPO ⚙️ ⚙️ Lungime cablu: 2m ⚙️ ⚙️ Secțiune cablu: 6 mm² ⚙️ Culori: roșu, negru ⚙️ Conector MC4 ⚙️ Tensiune: 1500V 		<p>1 bucată</p>	